

Yapısı  
Construction

- 1 2x0.20 mm<sup>2</sup> Bükülü OFC Teller / Stranded OFC Wires
- 2 Ø 1.2mm PE İzolasyon / PE Insulation
- 3 Ø 3.1mm PVC Ara Kılıf / PVC Inner Sheath
- 4 Tavlı Bakır Spiral Ekranlama / Bare Copper Spiral Screen
- 5 Tavlı Bakır Spiral Ekranlama / Bare Copper Spiral Screen
- 6 Ø 5.4mm Esnek PVC Dış Kılıf / Flexible PVC Outer Sheath

Kullanım Yerleri  
Application

AVC 20 Balanced, sahne ve ev kayıtları gibi hareketli alanlarda kullanılan yüksek esneklikli dengeli mikrofon kablolarıdır.  
AVC 20 Balanced is a highly flexible, balanced professional cables used in areas that has much movements like stages or home recordings.

Görsel Tanıtım  
Visual Introduction

-30/+70 °C  
çalışma sıcaklığı  
working temperature



reach uyumluluğu  
reach compliance



rohs uyumluluğu  
rohs compliance



avrupa konformasyonu  
european conformity

Teknik Bilgiler  
Technical Data

	AVC 20 Balanced	AVC 20 Balanced	
İletken Direnci Conductor Resistance	< 110 Ω/km	Yalıtım Direnci Insulation Resistance	> 3.2 G.Ω.km
Ekran Direnci Screen Resistance	< 20 Ω/km	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	-30°C... +70°C
Kapasite (İletken/İletken) Capacity (Conductor/Conductor)	< 65 nF/km	Test Voltajı (İletken/İletken) Test Voltage (Conductor/Conductor)	< 500 Veff
Kapasite (İletken/Ekran) Capacity (Conductor/Screen)	< 130 nF/km	Test Voltajı (İletken/Ekran) Test Voltage (Conductor/Screen)	< 1000 Veff