

Yapısı
Construction

- 1 2x0,34 mm² Bükülü OFC Teller / Stranded OFC Wires
- 2 Ø 1.55mm PE İzolasyon / PE Insulation
- 3 Pamuk İplik Dolgu / Cotton Cords Filler
- 4 Tavlı Bakır Spiral Ekranlama / Bare Copper Spiral Screen
- 5 Ø 6.5mm Esnek PVC Dış Kılıf / Flexible PVC Outer Sheath

Kullanım Yerleri
Application

AVC 34 sahne ve ev kayıtları gibi hareketli alanlarda kullanılan yüksek esneklikli dengeli mikrofon kablolarıdır. AVC 34 high flexible balanced microphone cable is used for mobile applications like stages or home recording.

Görsel Tanıtım
Visual Introduction

-30/+70 °C
çalışma sıcaklığı
working temperature



reach uyumluluğu
reach compliance



rohs uyumluluğu
rohs compliance



avrupa konformasyonu
european conformity

Teknik Bilgiler
Technical Data

	AVC 34	AVC 34	
İletken Direnci Conductor Resistance	<57 Ω/km	İzolasyon Direnci Insulation Resistance	>3.2 G.ΩxKm
Ekran Direnci Screen Resistance	<30 Ω/km	Test Voltajı Test Voltage	C/C <500 Veff C/S <1000 Veff
Kapasite Capacity	C/C <58 nF/km C/S <115 nF/km	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	-30°C... +70°C

* C simgesi "İletken" i temsil etmektedir.
* C stands for "Conductor".

* S simgesi "Ekran" ı temsil etmektedir.
* S stands for "Screen".