



Yapısı Construction

- 1 2x0.14 mm² Bükülü OFC Teller / Stranded OFC Wires
- 2 Ø 0.92mm PE İzolasyon / PE Insulation
- 2 Tavlı Bakır Spiral Ekranlama / Bare Copper Spiral Screen
- 4 Ø 2.8 mm PVC Dış Kılıf / PVC Outer Sheath

Kullanım Yerleri Application

Profesyonel analog, düşük gürültülü, ekranlı, düşük çaplı tesisat kabloları olup stüdyo uygulamalarında kullanılırlar.
Professional analog, low noise, shielded, low diameter installation cables are used for studio applications.

Görsel Tanıtım Visual Introduction



-30/+70 °C
çalışma sıcaklığı
working temperature



reach uyumluluğu
reach compliance



rohs uyumluluğu
rohs compliance



avrupa konformasyonu
european conformity

Teknik Bilgiler Technical Data

	BA14		BA14
İletken Direnci Conductor Resistance	< 135 Ω/km	İzolasyon Direnci Insulation Resistance	> 3.2 G.ΩxKm
Ekran Direnci Screen Resistance	< 30 Ω/km	Test Voltajı Test Voltage	C / C < 500 Veff C / S < 1000 Veff
Kapasite Capacity	C / C < 65 nF/km C / S < 120 nF/km	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	-30°C... +70°C

* C simgesi "İletken" i temsil etmektedir.
* C stands for "Conductor".

* S simgesi "Ekran" ı temsil etmektedir.
* S stands for "Screen".